



# SATIN

Révisée le : 25 Mars 2019

**DÉFINITION :** Peinture de finition satin à base de liants végétaux naturels pour les plafonds et les murs des pièces sèches et humides. Composition \* : eau (A), dioxyde de titane (B) , carbonate de calcium (A) , huile de cameline issue de l'agriculture biologique (A), type de kaolin (A), huile de soja modifiée (B) résinate de zinc (B), soude (A), conservateur isothiazolinone (C), épaississant à base d'éther de cellulose (B).

\* (A) Ingrédient naturel, (B) Ingrédient d'origine naturel transformée, (C), Ingrédient issue de synthèse pétrochimique. 97.00 % du total des ingrédients sont d'origine naturelle (77.00%) ou naturels (20.00 %).

**CONDITIONNEMENT :** 1L, 2.5 L, 4L et 10L

**ATOUT DU PRODUIT :** Produit composé exclusivement (hors conservateur) d'ingrédients naturels ou d'origine naturelle. Valeur limite UE (cat a) : 30g/l COV.  $COV \leq 1$  gr / litre (0.001). Lessivable

**UTILISATIONS RECOMMANDÉES :** Murs et plafonds dûment imprimés.

**CARACTERISTIQUES DU PRODUIT A 20°C :**  
DENSITÉ : 1.34  
EXTRAIT SEC EN POIDS : 60 %  $\pm$  2%  
DILUTION : eau  
VISCOSITE : 2500 Mn Pa Sec

**CARACTERISTIQUES :**  
SEC AU TOUCHER : 1h  
RECOUVRABLE : 8 à 12h à 20°C en système deux couches.

**RENDEMENT :** de 10 à 15m<sup>2</sup>/L sur support lisse imprimé.

**CONSERVATION :** 1 an en emballage d'origine non ouvert (température > 5°C ET < 30°C).

**DESTINATION :** SATIN est recommandée pour l'application en intérieur sur tout type de support préalablement préparé (murs, plafonds, huisseries, plaque de plâtre, plâtre, béton, ciment, bois, brique, parpaing). En cas de doute du support et support neuf, appliquer une couche de PRIM ou PRIM UNIVERSEL. Pour un rendu parfait, toujours appliquer un primaire + 2 couches de finition de notre gamme. (Si dilution, uniquement avec de l'eau). Ne pas appliquer en dessous de 5°C ni en cas de fortes chaleurs. Idéal pour les salles d'eau. Spécialement étudié pour les collectivités, circulations, hôpitaux, salles de classe, crèches.

**HYGIÈNE & SÉCURITÉ :** Fiche de sécurité disponible sur simple demande.

**CLASSIFICATION :** AFNOR : Net 36005, Famille : 1, Classe : 2b

TECHNIC PRODUCTION  
4 RUE MAURICE HOLLANDE - 51100 REIMS - FRANCE  
Tél : 03.26.05.00.48