



SOYEUX

Révisée le : 2 mai 2018

DÉFINITION : Peinture de finition satinée à base de liants végétaux naturels pour les plafonds et les murs des pièces sèches.
Composition * : eau (A), dioxyde de titane (B) , carbonate de calcium (A) , huile de cameline issue de l'agriculture biologique (A), type de kaolin (A), huile de soja modifiée (B), huile de bois (B), résinate de zinc (B), soude (A), conservateur isothiazolinone (C), épaississant à base d'éther de cellulose (B).

* (A) Ingrédient naturel, (B) Ingrédient d'origine naturel transformée, (C), Ingrédient issue de synthèse pétrochimique.
97.00 % du total des ingrédients sont d'origine naturelle (77.00%) ou naturels (20.00 %).

CONDITIONNEMENT : 4L et 10L

ATOUT DU PRODUIT : Produit composé exclusivement (hors conservateur) d'ingrédients naturels ou d'origine naturelle. Valeur limite UE (cat a) : 30g/l COV. COV \leq 1 gr / litre (0.001). Lavable bon accrochage même sur supports difficile (toujours faire un essai).

UTILISATIONS RECOMMANDÉES : Murs et plafonds dûment imprimés.

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT A 20°C :
DENSITÉ : 1.53 \approx 0.05
EXTRAIT SEC EN POIDS : 60 % \pm 2%
DILUTION : eau
VISCOSITE : 4000 Mn Pa Sec

CARACTERISTIQUES :
SEC AU TOUCHER : 1h
RECOUVRABLE : 4 à 8h à 20°C en système deux couches.

RENDEMENT : de 8 à 13m²/L sur support lisse imprimé.

CONSERVATION : 1 an en emballage d'origine non ouvert (température > 5°C ET < 30°C).

DESTINATION : SOYEUX est recommandée pour l'application en intérieur sur tout type de support préalablement préparé (murs, plafonds, huisseries, plaque de plâtre, plâtre, béton, ciment, bois, brique, parpaing). En cas de doute du support et support neuf, appliquer une couche de PRIM ou PRIM UNIVERSEL. Pour un rendu parfait, toujours appliquer un primaire + 2 couches de finition de notre gamme. (Si dilution, uniquement avec de l'eau). Ne pas appliquer en dessous de 5°C ni en cas de fortes chaleurs. Idéal pour la décoration des plafonds et des murs

HYGIÈNE & SÉCURITÉ : Fiche de sécurité disponible sur simple demande.

CLASSIFICATION : AFNOR : Net 36005, Famille : 1, Classe : 2b

TECHNIC PRODUCTION
4 RUE MAURICE HOLLANDE - 51100 REIMS - FRANCE
Tél : 03.26.05.00.48